



### Hlavní parametry

Řada výrobků	ISFT400
Řada	Fupact
Označení přístroje	Signalizace přepálené pojistky
Typ produktu nebo součásti	Monitor pojistek
Typ elektrického obvodu	Elektronická
Použití zařízení	Signalizační
Kompatibilní řada	Fupact - Fupact ISFT pojistkový odpínač
Příslušenství / náhradní díly	Elektrické příslušenství

### Doplňěk

Typ ovládání	Rukojeť
[Ue] jmenovité pracovní napětí	400...690 V in AC 50/60 Hz
[Ie] jmenovitý pracovní proud	5 A in AC-15 200...240 V in AC 5 A in AC-15 250 V in AC 5 A in DC-13 24 V in DC
[Iq] jmen.vyp.schopnost	2 kA
Příkon	< 3 VA
[Ith] jmenovitý tepelný proud	5 A
[Ui] jmenovité izolační napětí	250 V
Minimální zátěž	10 mA 24 V
Standardy	EN 55022 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 ENV 50204
Certifikace výrobku	CE
Hmotnost přístroje	0,2 kg

### Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP20
stupeň znečištění	3 vyhovuje IEC 60947-1
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...55 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C

### Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Compliant - since 1714 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

### Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------