



Montážní otvor ø22mm
 Krytí IP65
 Maximální proudový odběr 20mA
 Připojovací vodič 1,5mm²
 Tloušťka panelu max. 10mm
 Pracovní teplota -25.. +55°C

Mounting diameter ø22mm
 Waterproof IP65
 Maximal current consumption 20mA
 Connecting conductors 1,5mm²
 Panel thickness max. 10mm
 Operating temperature -25.. +55°C

Montageloch ø22mm
 Wasserdicht IP65
 Max. derzeitiger Verbrauch 20mA
 Verbindungsleiter 1,5mm²
 Plattendicke max 10mm
 Arbeitstemperatur -25.. +55°C

| Typ / Type / Typ | LED 1 | | LED 2 | | Napětí | | Test |
|--|--------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------|-------------------|------|
| | Barva Colour Farbe | Funkce Function Funktion | Barva Colour Farbe | Funkce Function Funktion | Voltage Spannung | Test Testen | |
| <p>Rozteč mezi montážními otvory min. 31mm Spacing between mounting holes min. 31mm Abstand zwischen Montagelöchern mind. 31mm</p> | | R | nelze not available nicht verfügbar | | 24V | AC DC AC/DC | ne |
| | | G | | | 60V | | no |
| | | B | | | 48V | | nein |
| | | Y | | | 110V | | ano |
| | | W | | | 125V | | yes |
| | | O | | | 220V | | ja |
| | | | | | 230V | | T |
| | | | | | jiné other andere | | |

| | |
|--|---------------------------|
| Příklad objednávky Order example Beispiel der Bestellspezifikation | HIS-95-N-R-230V-AC |
| HIS-95-N - R - 230V - AC - | |

Doplňky k produktům viz příslušenství na poslední straně katalogu.
 Product accesories on the last page of the catalogue.
 Produktzubehör auf der letzten Seite des Katalogs.

V souladu s RoHS
 RoHS compliant
 RoHS konform