



Hlavní parametry

| | |
|-------------------------------|--|
| Označení přístroje | MN |
| Typ produktu nebo součásti | Napěťová spoušť |
| Použití zařízení | Ovládání |
| Kompatibilní řada | Easypact CVS PowerPact Multistandard Compact NSX |
| Typ napěťové spouště | Podpěťová spoušť |
| [Uc] napětí ovládacího obvodu | 220...240 V AC 208...277 V AC |

Doplňěk

| | |
|---------------------------------|---|
| Mezní hodnota vypínacího napětí | 0,35 – 0,7 x Un - během vypínání čas 0,85 x Un - během spínání čas |
| Přídržný příkon | 5 W |
| Spínací příkon | 30 W |
| Montáž | Pevná |
| Doba odezvy | 50 ms |
| Pomocná připojovací svorka | Šroubová svorka 0...1,5 mm ² |

Životní prostředí

Nabídka udržitelnosti

| | |
|---|--|
| udržitelný stav nabídky | Výrobek Green Premium |
| RoHS | Vyhovuje - od 0835 - Prohlášení o shodě Schneider Electric |
| REACH | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou |
| dokument o ekologickém profilu | Dostupný |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklací výrobku |

Contractual warranty

| | |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|