



Hlavní parametry

| | |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Řada výrobků | Easypact CVS100...250 |
| Řada | EasyPact |
| Označení výrobku | EasyPact CVS |
| Označení přístroje | CVS160NA |
| Typ produktu nebo součásti | Odpínač |
| Použití zařízení | Distribuce |
| Popis pólů | 3P |
| Typ sítě | AC |
| [Ie] jmenovitý pracovní proud | 160 A AC-23A : AC 50/60 Hz 440 V 160 A AC-22A : AC 50/60 Hz 220/240 V 160 A AC-23A : AC 50/60 Hz 220/240 V 160 A AC-22A : AC 50/60 Hz 380/415 V 160 A AC-22A : AC 50/60 Hz 440 V 160 A AC-23A : AC 50/60 Hz 380/415 V |
| [Ith] jmenovitý tepelný proud | 160 A (50 °C) |
| [Icm] jmenovitá zkratová zapínací schopnost | 75 kA s předřazeným ochranným jističem 3,6 kA samotný odpínač |
| Označení vypínací schopnosti | NA |
| Vhodnost pro bezpečné odpojení | ANO podle EN 60947-3 ANO podle IEC 60947-3 |
| Kategorie použití | AC-22A AC-23A |
| Proudový chránič | Ne |

Doplněk

| | |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frekvence sítě | 50/60 Hz |
| Typ ovládní | Páčka |
| Montáž | Pevná |
| Montážní držák | Zadní deska |
| Horní připojení | Přední |
| Dolní připojení | Přední |
| [Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud | 0,96 kA (20 s) podle IEC 60947-3 2,5 kA (1 s) podle IEC 60947-3 2,5 kA (3 s) podle IEC 60947-3 |
| Signalizace polohy kontaktu | Ano |
| Viditelné odpojení | Ne |
| Mechanická životnost | 25000 cykly vyhovuje IEC 60947-3 |
| Elektrická životnost | 8000 cykly vyhovuje IEC 60947-3 415 V In AC 50/60 Hz AC-22A : 8000 cykly vyhovuje IEC 60947-3 415 V In AC 50/60 Hz AC-23A : |
| Rozteč pro připojení | 35 mm |
| Výška | 161 mm |
| Šířka | 105 mm |
| Hloubka | 86 mm |
| Hmotnost přístroje | 2,2 kg |

Životní prostředí

| | |
|---------------------|---------------------------|
| standards | EN 60947-3 IEC 60947-3 |
| certifikace výrobku | GOST IEC |

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| tř.ochrany před úrazem el. proudem | Třída II |
| stupeň znečištění | 3 podle IEC 60664-1 |
| teplota okolního vzduchu pro provoz | -25...70 °C |
| teplota okolí pro uskladnění | -50...85 °C |

Nabídka udržitelnosti

| | |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| udržitelný stav nabídky | Výrobek Green Premium |
| RoHS | Compliant - since 1041 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou |
| dokument o ekologickém profilu | Dostupný |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Dostupný |

Contractual warranty

| | |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|