

## XX6V3A1NAM12

ultrazvukové čidlo válcový M30 - Sn 1 m - Z - konektor M12



### Hlavní parametry

Řada výrobků	OsiSense XX
Typ snímače	Ultrazvukový snímač
Název řady	Všeobecné použití
Označení snímače	XX6
Provedení snímače	Válcový M30
Detekční systém	Difúzní
[Sn] jmenovitý dosah snímání	1 m nastavitelný se vzdáleným učícím tlačítkem
Materiál	Plast
Typ výstupního signálu	Diskrétní
Funkce diskrétního výstupu	1 Z
Metoda připojení	3 vodiče
Typ diskrétního výstupu	NPN
[Us] jmenovité napájecí napětí	12...24 V DC s ochrana proti přepólování
Elektrické připojení	Konektor (samec) M12 4 piny
[Sd] citlivost	0,1...1 m
Úhel paprsku	7 °
Stupeň krytí IP	IP67 podle IEC 60529

### Doplňěk

Materiál rozvaděče	Valox
Materiál čela	Epoxid
Typ vývodky	M30 x 1,5
Meze napájecího napětí	10...28 V DC
[Sa] pracovní rozsah	0,1...1 m (režim učení)
Maximální rozdíl zdvihu	2,5 mm
Slepá oblast	0...100 mm
Přenosová frekvence	180 kHz
Opakovatelná přesnost	0,9 %
Odchylka úhlu 90° od detekovaného objektu	-7...7 °
Minimální velikost detekovaného objektu	Cylinder diameter 50.8 mm at 1 m
Signalizace stavu LED	1 LED (duální barva) pro průvodce nastavením 1 LED (zelená) pro napájení ON 1 LED (žlutá) pro stav výstupu
Spotřeba proudu	60 mA
Maximální spínací proud	100 mA s ochrana obvodu proti přetížení a zkratu
Úbytek napětí	< 1 V
Spínací frekvence	<= 70 Hz
Zpoždění pro první zapnutí	75 ms
Zpožděná odezva	15 ms
Zpožděné zotavení	75 ms
Označení	CE
Délka závitů	37 mm
Výška	96 mm
Šířka	30 mm
Hmotnost přístroje	0,09 kg

### Životní prostředí

standardy	IEC 60947-5-2
certifikace výrobku	CCSAus UL
teplota okolního vzduchu pro provoz	0...70 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...80 °C
odolnost proti vibracím	+/- 1 mm podle IEC 60068-2-6 10...55 Hz
odolnost proti otřesům	30 gn ve všech 3 osách pro 11 ms podle IEC 60068-2-27
odolnost proti elektrostatickému výboji	8 kV úroveň 4 podle IEC 61000-4-2
odolnost proti elektromag. polím	10 V/m úroveň 3 podle IEC 61000-4-3
odolnost proti rychlým přechodům	1 kV úroveň 3 podle IEC 61000-4-4


## Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1140 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz obsahuje SVHC nad mezní hodnotou - přejít na CaP pro více informací
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

## Contractual warranty


Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

## Dimensions




## Minimum Mounting Distances

### Side by side



e : respect the distances indicated on the detection curves

### Face to face




e > 4 x Sn

## Wiring Diagram

### 3-Wire Type


NO outputs, NPN



- (1) (+)
  - (2) Teach input (WH)
  - (3) (-)
  - (4) Output
- BN Brown  
WH White

BU Blue  
BK Black

## Curves



- (1) Parallel movement
- (2) Distance
- (3) Blind zone for diffuse sensors.