



Hlavní parametry

Řada	Kaedra
Typ produktu nebo součásti	Rozvaděč odolný proti povětrnostním vlivům
Typ rozvaděče	Rozvodnice pro modulární přístroje
Příslušenství v dodávce skříně	1 držák svorkovnice 2 svorkovnice 32 otvorů 3 označovací sady 3 kabelové pásky

Doplňěk

Montáž rozvodnice	Povrchová
Počet 18 mm modulů na řadu	12
Celkový počet 18 mm modulů	36
Počet vodorovných řad	3
Třída el. izolace	Třída II Dvojitá izolace
Součást výrobku	3 marking kit 3 wiring strap 1 terminal block support 2 terminal block 32 holes
Typ čelního krytu	Oboustranný Průhledný
[In] jmenovitý proud	125 A
Typ lišty	DIN
Počet předlisovaných vývodů PG ISO	17
Počet svorkovnic	2 s 32 vývody
Výstupy z distribučního bloku	32 x 10 mm ² 32 x 16 mm ²
Popis voleb pro uzamknutí	Volitelný zámek
Materiál rozvaděče	Samozhášecí polymer
Šířka	340 mm
Výška	610 mm
Hloubka	160 mm
Barva	Dveře : průhledná zelená Rozvaděč : světle šedá (RAL 7035)

Životní prostředí

standardy	EN 50102 EN 50262 IEC 60439-3 IEC 60529 IEC 60695-2-1 IEC 670
požární odolnost	650 °C podle IEC 60695-2-1
stupeň krytí IP	IP65 podle IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK09 podle EN 50102
popis prostředí	Odolný UV třída 3 podle ISO 4582 2010 Ultrafialová zkouška degradace podle ISO 4892-2 2013
kategorie přepětí	II
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...60 °C

