



Hlavní parametry

Řada výrobků	OsiSense XC
Název řady	Standardní formát
Typ produktu nebo součásti	Tělo polohového spínače
Označení přístroje	ZCMD
Konstrukce	Miniaturní
Typ těla	Patice
Přidružená hlava	ZCE01 ZCE02 ZCE05 ZCE06 ZCE07 ZCE08 ZCE09 ZCE10 ZCE11 ZCE13 ZCE14 ZCE21 ZCE24 ZCE27 ZCE28 ZCE29 ZCE62 ZCE63 ZCE64 ZCE65 ZCE66 ZCE67 ZCEF0 ZCEF2 ZCEG1 ZCEH0 ZCEH2
Materiál těla	Zamak
Počet pólů	2
Složení a typ kontaktů	1 V + 1 Z
Funkce kontaktu	Mžiková funkce

Doplňěk

Kompatibilita	XCMD
Přidružený spojovací díl	ZCMC21L1 ZCMC21L10 ZCMC21L2 ZCMC21L3 ZCMC21L5 ZCMC21L7
Elektrické připojení	Zásuvný bez předpřipraveného připojení
Tvar izol. kontaktu	Zb
Materiál kontaktu	Pozlacené kontakty
Nucené vypnutí	Ano
Minimální rychlost ovládání	0,01 m/min
Označení kontaktu	B300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 1,5 A) podle EN/IEC 60947-5-1 příloha A R300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0,1 A) podle EN/IEC 60947-5-1 příloha A
[Ui] jmenovité izolační napětí	300 V stupeň znečištění 3 podle UL 508 400 V stupeň znečištění 3 podle IEC 60947-5-1 300 V stupeň znečištění 3 podle CSA C22.2 č. 14
Odpor mezi vývody	< 25 mΩ podle IEC 60255-7 kategorie 3

[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	4 kV podle IEC 60664 4 kV podle IEC 60947-1
Zkratová ochrana	6 A patronová pojistka gG
Elektrická životnost	5000000 cyklu, DC-13 120 V, 1 W, pracovní rozsah: < 60 cyklu/mn, koeficient zatížení: 0.5 vyhovuje IEC 60947-5-1 dodatek C 5000000 cyklu, DC-13 24 V, 3 W, pracovní rozsah: < 60 cyklu/mn, koeficient zatížení: 0.5 vyhovuje IEC 60947-5-1 dodatek C 5000000 cyklu, DC-13 48 V, 2 W, pracovní rozsah: < 60 cyklu/mn, koeficient zatížení: 0.5 vyhovuje IEC 60947-5-1 dodatek C
Šířka	30 mm
Výška	50 mm
Hloubka	16 mm
Hmotnost přístroje	0,055 kg

Životní prostředí

teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
------------------------------	-------------

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1001 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------