



Hlavní parametry

Řada	Thalassa
Označení výrobku	Thalassa TBP
Použití zařízení	Víceúčelové
Typ produktu nebo součásti	Průmyslová skříňka
Výška	192 mm
Šířka	164 mm
Hloubka	87 mm
Vnitřní výška	175 mm
Vnitřní šířka	150 mm
Vnitřní hloubka	80 mm
Montáž rozvodnice	Nástěnná montáž
Sestava zařízení	1 x tělo 1 x kryt 4 x kryt šroubu
Typ těla	Jednodílný odlitek
Typ čelního krytu	Nízký průhledný kryt
Upevnění krytu	Plastové šrouby
Typ zámku	Mimo uzavřené oblasti : plochý šroubovák uchycený šroub
Odnímatelné díly	Kryt, šrouby

Doplňek

Materiál	Polykarbonát
Barva	Šedá (RAL 7035) Průhledná
Standardy	IEC 62208 UL 508 A
Certifikace výrobku	DEMKO SEMKO TÜV UL
Třída el. izolace	Třída II
Stupeň krytí IP	IP66 podle NEMA 4.4X
Stupeň ochrany IK	IK08 podle IEC 62262
Požární odolnost	960 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-15...60 °C
Teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...80 °C
Hmotnost přístroje	0,46 kg

Životní prostředí

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz obsahuje SVHC nad mezní hodnotou - přejetí na CaP pro více informací
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta

18 měsíců
