



Hlavní parametry

| | |
|----------------------------|--|
| Řada | Thalassa |
| Označení výrobku | Thalassa TBP |
| Použití zařízení | Víceúčelové |
| Typ produktu nebo součásti | Průmyslová skříňka |
| Výška | 291 mm |
| Šířka | 241 mm |
| Hloubka | 168 mm |
| Vnitřní výška | 275 mm |
| Vnitřní šířka | 225 mm |
| Vnitřní hloubka | 160 mm |
| Montáž rozvodnice | Nástěnná montáž |
| Sestava zařízení | 1 x tělo 1 x kryt 4 x kryt šroubu |
| Typ těla | Jednodílný odlitek |
| Typ čelního krytu | Vysoký plný kryt |
| Upevnění krytu | Plastové šrouby |
| Typ zámku | Mimo uzavřené oblasti : plochý šroubovák uchycený šroub |
| Odnímatelné díly | Kryt, šrouby |

Doplněk

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Materiál | Polykarbonát |
| Barva | Šedá (RAL 7035) |
| Standardy | IEC 62208 UL 508 A |
| Certifikace výrobku | DEMKO SEMKO TÜV UL |
| Třída el. izolace | Třída II |
| Stupeň krytí IP | IP66 podle NEMA 4.4X |
| Stupeň ochrany IK | IK08 podle IEC 62262 |
| Požární odolnost | 960 °C |
| Teplota okolí pro uskladnění | -15...60 °C |
| Teplota okolního vzduchu pro provoz | -25...80 °C |
| Hmotnost přístroje | 1,24 kg |

Životní prostředí

Nabídka udržitelnosti

| | |
|---|---|
| udržitelný stav nabídky | Výrobek Green Premium |
| RoHS | Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH | Odkaz obsahuje SVHC nad mezní hodnotou - přejít na CaP pro více informací |
| dokument o ekologickém profilu | Dostupný |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklaci výrobku |

Contractual warranty

Záruční lhůta

18 měsíců