



### Hlavní parametry

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Řada                       | Thalassa   |
| Označení výrobku           | Thalassa TBP   |
| Použití zařízení           | Víceúčelové  |
| Typ produktu nebo součásti | Průmyslová skříňka   |
| Výška                      | 341 mm   |
| Šířka                      | 291 mm   |
| Hloubka                    | 128 mm   |
| Vnitřní výška              | 325 mm   |
| Vnitřní šířka              | 275 mm   |
| Vnitřní hloubka            | 120 mm   |
| Montáž rozvodnice          | Nástěnná montáž  |
| Sestava zařízení           | 1 x tělo<br>1 x kryt<br>4 x kryt šroubu                    |
| Typ těla                   | Jednodílný odlitek   |
| Typ čelního krytu          | Nízký průhledný kryt                                       |
| Upevnění krytu             | Plastové šrouby  |
| Typ zámku                  | Mimo uzavřené oblasti : plochý šroubovák<br>uchycený šroub |
| Odnímatelné díly           | Kryt, šrouby   |

### Doplňek

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Materiál                            | Polykarbonát                   |
| Barva                               | Šedá ( RAL 7035 )<br>Průhledná |
| Standardy                           | IEC 62208<br>UL 508 A          |
| Certifikace výrobku                 | DEMKO<br>SEMKO<br>TÜV<br>UL    |
| Třída el. izolace                   | Třída II                       |
| Stupeň krytí IP                     | IP66 podle NEMA 4.4X           |
| Stupeň ochrany IK                   | IK08 podle IEC 62262           |
| Požární odolnost                    | 960 °C                         |
| Teplota okolí pro uskladnění        | -15...60 °C                    |
| Teplota okolního vzduchu pro provoz | -25...80 °C                    |
| Hmotnost přístroje                  | 1,6 kg                         |

### Životní prostředí

#### Nabídka udržitelnosti

|   |  |
|---|--|
| udržitelný stav nabídky                 | Výrobek Green Premium  |
| RoHS                                    | Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity      |
| REACH                                   | Odkaz obsahuje SVHC nad mezní hodnotou - přejetí na CaP pro více informací |
| dokument o ekologickém profilu          | Dostupný   |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklaci výrobku   |

Contractual warranty

---

Záruční lhůta

18 měsíců

---