



Hlavní parametry

Řada	Thalassa
Označení výrobku	Thalassa TBP
Použití zařízení	Víceúčelové
Typ produktu nebo součásti	Průmyslová skříňka
Výška	89 mm
Šířka	89 mm
Hloubka	54 mm
Vnitřní výška	80 mm
Vnitřní šířka	80 mm
Vnitřní hloubka	47 mm
Montáž rozvodnice	Nástěnná montáž
Sestava zařízení	1 x tělo 1 x kryt 4 x kryt šroubu
Počet kusů na sadu	Sada 5
Typ těla	Jednodílný odlitek
Typ čelního krytu	Nizký plný kryt
Upevnění krytu	Kovové šrouby
Typ zámku	Mimo uzavřené oblasti : plochý šroubovák uchycený šroub
Odnímatelné díly	Kryt, šrouby

Doplňěk

Materiál	Polykarbonát
Barva	Šedá (RAL 7035)
Standardy	IEC 62208 UL 508 A
Certifikace výrobku	DEMKO SEMKO TÜV UL
Třída el. izolace	Třída II
Stupeň krytí IP	IP66 podle NEMA 4.4X
Stupeň ochrany IK	IK08 podle IEC 62262
Požární odolnost	960 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-15...60 °C
Teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...80 °C
Hmotnost přístroje	0,108 kg

Životní prostředí

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz obsahuje SVHC nad mezní hodnotou - přejít na CaP pro více informací
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz rizik, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

Contractual warranty

Záruční lhůta

18 měsíců
