



## Hlavní parametry

Řada	Thalassa
Označení výrobku	Thalassa TBS
Použití zařízení	Víceúčelové
Typ produktu nebo součásti	Průmyslová skříňka
Výška	192 mm
Šířka	121 mm
Hloubka	105 mm
Vnitřní výška	175 mm
Vnitřní šířka	105 mm
Vnitřní hloubka	100 mm
Montáž rozvodnice	Nástěnná montáž
Sestava zařízení	1 x tělo 1 x kryt 4 x kryt šroubu
Počet kusů na sadu	Sada 2
Typ těla	Jednodílný odlitek
Typ čelního krytu	Vysoký průhledný kryt
Upevnění krytu	Plastové šrouby
Typ zámku	Mimo uzavřené oblasti : plochý šroubovák uchycený šroub
Odnímatelné díly	Kryt, šrouby

## Doplňěk

Materiál	ABS (akrylonitril butadien-styren)
Barva	Šedá ( RAL 7035 ) Průhledná
Standardy	IEC 62208
Certifikace výrobku	DEMKO SEMKO TÜV
Třída el. izolace	Třída II
Stupeň krytí IP	IP66 podle NEMA 4.4X
Stupeň ochrany IK	IK07 podle IEC 62262
Požární odolnost	650 °C podle IEC 60695-2-11
Teplota okolí pro uskladnění	-15...40 °C
Teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...60 °C
Hmotnost přístroje	0,45 kg

## Životní prostředí

### Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz obsahuje SVHC nad mezní hodnotou - přejít na CaP pro více informací
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

---

Záruční lhůta

18 měsíců

---