



### Hlavní parametry

Označení přístroje	MX
Typ produktu nebo součásti	Napěťová spoušť
Použití zařízení	Ovládání
Kompatibilní řada	Easypact CVS PowerPact Multistandard Compact NSX
Typ napěťové spouště	Vypínací spoušť
[Uc] napětí ovládacího obvodu	110...130 V AC

### Doplněk

Typ ovládacího signálu	Impulzní Udržovací
Doba trvání impulzu	>= 20 ms
Mezní hodnota vypínacího napětí	0,7 – 1,1 x Un - během vypínání čas
Spínací příkon	30 W
Montáž	Pevná
Doba odezvy	50 ms
Pomocná připojovací svorka	Šroubová svorka 0...1,5 mm <sup>2</sup>

### Životní prostředí

#### Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0938 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

#### Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------