



Hlavní parametry

Řada výrobků	Modicon STB distribuční I/O řešení
Typ produktu nebo součásti	Sada rozšíření vnitřní sběrnice BOS

Doplňěk

Obsah sady	Báze STBXBA2300 rozměr 2 Modul STBXBE1300 BOS STBXTS1120, 2 vývodový šroubový konektor STBXTS2120, 2 vývodový konektor se šroubovými svorkami
Montážní poloha	Začátek rozšiřovacího segmentu
Kompatibilita	Standardní moduly STB
[Us] jmenovité napájecí napětí	24 V
Typ napájecího obvodu	DC
Meze napájecího napětí	19,2...30 V
Vstupní proud	400 mA
Výstupní napětí	5,25 V +/- 0,21 % logická sběrnice
Typ výstupního napětí	DC
Napájecí výstupní proud	1,2 A
Elektrické připojení	2 vývody pro 1 vyjímatelný konektor napájecí Firewire rozhraní
Označení	CE
Kategorie přepětí	II

Životní prostředí

elektromag.kompatibilita	Odolnost proti elektromagnetickému rušení IEC 61131-2
certifikace výrobku	CSA FM třída 1, oddíl 2 UL
stupeň znečištění	2 IEC 60664-1
pracovní nadmořská výška	<= 2000 m
stupeň krytí IP	IP20 EN 61131-2 třída 1
teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C
relativní vlhkost	95 % 60 °C bez kondenzace
odolnost proti vibracím	+/- 0,35 mm 10...58 Hz 3 gn 58...150 Hz 35 x 7,5 mm symetrická DIN lišta 5 gn 58...150 Hz 35 x 15 mm symetrická DIN lišta
odolnost proti otřesům	30 gn 11 ms IEC 88 reference 2-27

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0832 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz obsahuje SVHC nad mezní hodnotou - přejít na CaP pro více informací
dokument o ekologickém profilu	Dostupný

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

Contractual warranty

Záruční lhůta

18 měsíců

Dimensions