

DOMOVNÍ VENTILÁTORY - NÁSTĚNNÉ

Do koupelen a toalet, odsávání přes zed'

100 mm

Domovní axiální ventilátory
s čelním krytem, IP45

VENTS TYP **Quiet style**



Obrázek	Obj. č.	Název	Funkce	Průtok vzduchu (m³/h)	Tlak (Pa)	Otáčky (min-1)	Hlučnost 3m dBA	Bal./ks
	1099943	100 Quiet-Style		90	35	2160	26	1

100 mm

Domovní axiální ventilátory
s otevíracím čelním krytem, IP44

VENTS TYP **Style**



Obrázek	Obj. č.	Název	Funkce	Průtok vzduchu (m³/h)	Tlak (Pa)	Otáčky (min-1)	Hlučnost 3m dBA	Bal./ks
	1010200	100 Style		97	44	2160	25	1

100 QUIET STYLE

- Moderní design
- Nízká hlučnost

100 STYLE

- Moderní design
- Nízká hlučnost
- Automatické otevření krytu



DOMOVNÍ VENTILÁTORY - NÁSTĚNNÉ

Do koupelen a toalet, odsávání přes zed'

100 mm

Domovní axiální ventilátory
s čelním krytem, IP34

VENTS TYP **PF**



Obrázek	Obj. č.	Název	Funkce	Průtok vzduchu (m³/h)	Tlak (Pa)	Otáčky (min-1)	Hlučnost 3m dBA	Bal./ks
	1009041	100 PFL		98	35	2300	34	1
	1009273	100 PFSL		98	35	2300	34	1

125 mm

Domovní axiální ventilátory
s čelním krytem, IP34

VENTS TYP **PF**



Obrázek	Obj. č.	Název	Funkce	Průtok vzduchu (m³/h)	Tlak (Pa)	Otáčky (min-1)	Hlučnost 3m dBA	Bal./ks
	1009147	125 PFL		185	55	2400	35	1
	1009276	125 PFSL		185	55	2400	35	1

150 mm

Domovní axiální ventilátory
s čelním krytem, IP34


VENTS TYP **PF**



Obrázek	Obj. č.	Název	Funkce	Průtok vzduchu (m³/h)	Tlak (Pa)	Otáčky (min-1)	Hlučnost 3m dBA	Bal./ks
	1009244	150 PFL		292	86	2400	38	1
	1009285	150 PFSL		292	86	2400	38	1

100 PFL

- Příklad použití:



TECHNICKÉ PARAMETRY:

Kompletní technickou specifikaci, rozměrový výkres, schéma zapojení a další informace naleznete na:

www.eshop.eleman.cz



ELEMAN spol. s r.o.
+420 739 201 336
info@elemen.cz
www.eleman.cz