



Hlavní parametry

Řada	Masterpact
Označení přístroje	CE/CD/CT
Typ produktu nebo součásti	Pomocný kontakt
Použití zařízení	Ovládání
Kompatibilní řada	Masterpact MTZ1 jistič Masterpact MTZ2 jistič Masterpact MTZ3 jistič
Umístění signalizačních kontaktů	1 Z/V

Doplňěk

Typ pomocných kontaktů	Standardní
Funkce pomocných kontaktů	Poloha zasunuto Poloha odpojeno Testovací poloha
Montáž	Výsuvná
[Ie] jmenovitý pracovní proud	6 A kategorie AC-12 v 690 V AC 50/60 Hz 8 A kategorie AC-12 v 240 V AC 50/60 Hz 8 A kategorie AC-12 v 380 V AC 50/60 Hz 8 A kategorie AC-12 v 480 V AC 50/60 Hz 0,3 A kategorie DC-12 v 250 V DC 0,8 A kategorie DC-12 v 125 V DC 2,5 A kategorie DC-12 v 24/48 V DC
Minimální zátěž	100 mA při 24 V
Součást výrobku	1 instruction sheet
Typ nabídky	Náhradní díl

Životní prostředí

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
-------------------------	----------------------------