



### Hlavní parametry

Řada	Multi 9
Typ produktu nebo součásti	Kontakt Z/V
Označení přístroje	OFSP
Umístění signalizačních kontaktů	1 V/Z 1 V
[In] jmenovitý proud	3 A at 380...415 V AC - 50/60 Hz 6 A at 220...240 V AC - 50/60 Hz 1 A at 130 V DC 1.5 A at 60 V DC 2 A at 48 V DC 6 A at 24 V DC

### Doplňěk

Montáž	Pevná
Montážní držák	Lišta DIN
Připojení - svorky	Klecová svorka 2 kabel(y) 1...1,5 mm <sup>2</sup> ohebný Klecová svorka 2 kabel(y) 1...1,5 mm <sup>2</sup> neohebný
Krouticí moment	0,8 N.m

### Životní prostředí

standardy	EN/IEC 60947-5-1
stupeň krytí IP	IP20 podle EN/IEC 60947-5-1
stupeň znečištění	3 podle EN/IEC 60947-5-1
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...50 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C

### Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0627 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

### Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------