



## Hlavní parametry

Řada	TeSys
Označení výrobku	TeSys VARIO
Označení přístroje	VBF
Použití zařízení	Preventivní údržba
Typ produktu nebo součásti	Odpínač ve skříňce
Úroveň výkonu	Vysoký výkon
Popis pólů	3P
Typ ovládání	Otočná rukojeť
Barva rukojeti	Černá
Barva čelního štítku rukojeti	Černá
Uzamykatelná otočná rukojeť	1 až 3 visací zámky s 4...8 mm

## Doplňěk

Označení	0 - 1
[Ue] jmenovité pracovní napětí	690 V AC
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	8 kV
[Ithe] jmenovitý tepelný proud	25 A
[Ie] jmenovitý pracovní proud	21.8 A AC-23A 400 V
Jmen. prac. výkon (W)	11 kW při 400 V AC-23 7.5 kW at 400 V AC-3
Třída přerušovaného zatížení	30
Spínací schopnost	320 A při 400 V AC-21A 320 A při 400 V AC-22A 320 A při 400 V AC-23A
[Icm] jmenovitá zkratová zapínací schopnost	1 kA při 400 V při Ipeak
[Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud	384 A při 400 V během 1 s
Jmenovitý podmíněný zkratový proud	10 kA při 400 V - přidružená pojistka 35 A aM 10 kA při 400 V - přidružená pojistka 35 A gG
Vypínací schopnost	250 A při 400 V (AC-21A) 250 A při 400 V (AC-22A) 250 A při 400 V (AC-23A)
Mechanická životnost	100000 cykly
Elektrická životnost	30000 cyklu DC-1...5 100000 cykly AC-21
Popis prostředí	Standardní prostředí
Vhodný pro bezpečné odpojení	ANO
Připojení - svorky	Šroubové svorky kabel 6 mm <sup>2</sup> - tuhost kabelu: ohebný - s kabelovou koncovkou kabelová koncovka Šroubové svorky kabel 10 mm <sup>2</sup> - tuhost kabelu: pevný -
Kroutící moment	2,1 N.m - na šroubové svorky
Požární odolnost	960 °C podle IEC 60595-2-1
Rozměry (půdorys) základny	60 x 60 mm
Výška	146 mm
Šířka	90 mm
Hloubka	131 mm
Hmotnost přístroje	0,5 kg

## Životní prostředí

standardy	IEC 60204 IEC 60947-4-1
použití ochrany	TC
stupeň krytí IP	IP65 podle IEC 60529
mechanická robustnost	Vibrace 10...150 Hz 1 Gn IEC 60068-2-6 Rázy 11 ms 30 Gn IEC 60068-2-27
teplota okolního vzduchu pro provoz	-20...50 °C

### Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 0738 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

### Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------