



Hlavní parametry

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Řada | TeSys |
| Označení výrobku | TeSys VARIO |
| Označení přístroje | VCCF |
| Typ produktu nebo součásti | Odpínač nouzového zastavení |
| Úroveň výkonu | Vysoký výkon |
| Popis pólů | 3P |
| Složení a typ kontaktů | 3 Z |
| Typ sítě | AC DC |
| Typ ovládání | Otočná rukojeť |
| Montáž otočné rukojeti | Prodloužená |
| Barva rukojeti | Červená |
| Barva čelního štítku rukojeti | Žlutá |
| Vhodný pro bezpečné odpojení | ANO |

Doplňěk

| | |
|---|--|
| Uzamykatelná otočná rukojeť | 1 až 3 visací zámky 4...8 mm |
| Označení | 0 - 1 |
| Montážní držák | Rukojeť montáž na dveře Spínač montáž na symetrická lišta Spínač montáž na deska |
| Upevnění | Přichytkami pro spínač Šrouby pro spínač 4 šrouby pro rukojeť |
| [Ue] jmenovité pracovní napětí | 690 V AC 50/60 Hz |
| [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí | 8 kV |
| [Ith] jmenovitý tepelný proud | 175 A |
| [Ithe] jmenovitý tepelný proud | 140 A |
| [Ie] jmenovitý pracovní proud | 83 A (AC-23) při 400 V |
| Jmen. prac. výkon (W) | 30 kW při 230...240 V (AC-3) 37 kW při 400...415 V (AC-3) 37 kW při 690 V (AC-3) 45 kW při 500 V (AC-3) 45 kW při 690 V (AC-23A) 55 kW při 500 V (AC-23A) 30 kW při 230...240 V (AC-23A) 45 kW při 400...415 V (AC-23A) |
| Třída přerušovaného zatížení | 30 |
| Spínací schopnost | 1750 A při 400 V (AC-21A) 1750 A při 400 V (AC-22A) 1750 A při 400 V (AC-23A) |
| [Icm] jmenovitá zkratová zapínací schopnost | 2,8 kA při 400 V při Ipeak |
| [Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud | 2100 A při 400 V během 1 s |
| Jmenovitý podmíněný zkratový proud | 10 kA při 400 V - přidružená pojistka 200 A aM 10 kA při 400 V - přidružená pojistka 200 A gG |
| Vypínací schopnost | 1400 A při 400 V AC-21A 1400 A při 400 V AC-22A 1400 A při 400 V AC-23A |
| Sestava zařízení | Rukojeť Spínač Prodloužená hřídel |

| | |
|----------------------------|---|
| Mechanická životnost | 30000 cykly |
| Elektrická životnost | 30000 cyklu DC-1...5 30000 cyklu AC-21 |
| Připojení - svorky | Výkonový obvod : šroubové svorky kabel 70 mm ² - tuhost kabelu: ohebný - s kabelovou koncovkou Výkonový obvod : šroubové svorky kabel 95 mm ² - tuhost kabelu: pevný |
| Kroutící moment | Výkonový obvod : 22,6 N.m - na šroubové svorky |
| Rozměry (půdorys) základny | 90 x 90 mm |
| Výška | 125 mm |
| Šířka | 90 mm |
| Hmotnost přístroje | 1,32 kg |

Životní prostředí

| | |
|-------------------------------------|---|
| standards | IEC 60947-3 |
| certifikace výrobku | CCC CSA GL UL |
| použití ochrany | TC |
| stupeň krytí IP | IP65 IP20 podle IEC 60529 |
| mechanická robustnost | Vibrace 10...150 Hz 1 Gn IEC 60068-2-6 Rázy 11 ms 30 Gn IEC 60068-2-27 |
| teplota okolního vzduchu pro provoz | -20...50 °C |
| požární odolnost | 960 °C podle IEC 60695-2-1 |

Nabídka udržitelnosti

| | |
|---|---|
| udržitelný stav nabídky | Výrobek Green Premium |
| RoHS | Compliant - since 0738 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou |
| dokument o ekologickém profilu | Dostupný |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklaci výrobku |

Contractual warranty

| | |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|