



Hlavní parametry

Řada	TeSys
Označení výrobku	TeSys Mini-VARIO
Označení přístroje	VCFN
Typ produktu nebo součásti	Odpínač nouzového zastavení
Úroveň výkonu	Standardní výkon
Popis pólů	3P
Typ ovládání	Otočná rukojeť
Barva rukojeti	Červená
Barva čelního štítku rukojeti	Žlutá
Uzamykatelná otočná rukojeť	1 až 3 visací zámky s 4...8 mm

Doplňěk

Označení	0 - 1
[Ue] jmenovité pracovní napětí	690 V AC
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	8 kV
[Ithe] jmenovitý tepelný proud	16 A
[Ie] jmenovitý pracovní proud	11 A AC-23A při 400 V
Jmen. prac. výkon (W)	5,5 kW při 400 V AC-23 4 kW at 400 V AC-3
Třída přerušovaného zatížení	30
Spínací schopnost	200 A při 400 V AC-21A 200 A při 400 V AC-22A 200 A při 400 V AC-23A
[Icm] jmenovitá zkratová zapínací schopnost	0,5 kA při 400 V při Ipeak
[Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud	140 A při 400 V během 1 s
Jmenovitý podmíněný zkratový proud	6 kA při 400 V - přidružená pojistka 20 A aM 6 kA při 400 V - přidružená pojistka 20 A gG
Vypínací schopnost	200 A při 400 V (AC-21A) 200 A při 400 V (AC-22A) 200 A při 400 V (AC-23A)
Mechanická životnost	50000 cykly
Elektrická životnost	30000 cyklu DC-1...5 50000 cyklu AC-21
Vhodný pro bezpečné odpojení	ANO
Připojení - svorky	Ovládací obvod : konektor kabel 4 mm ² - tuhost kabelu: pevný - Control circuit : connector cable 4 mm ² - cable stiffness: flexible - with
Kroutící moment	Ovládací obvod : 0,7 N.m - na konektor
Požární odolnost	960 °C podle IEC 60595-2-1
Rozměry (půdorys) základny	60 x 60 mm
Výška	131 mm
Šířka	82,5 mm
Hloubka	106 mm
Hmotnost přístroje	0,422 kg

Životní prostředí

standarty	IEC 60947-4-1
použití ochrany	TC

mechanická robustnost

Vibrace 10...150 Hz 1 Gn IEC 60068-2-6
Rázy 11 ms 30 Gn IEC 60068-2-27

teplota okolního vzduchu pro provoz

-20...50 °C

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky

Výrobek Green Premium

RoHS

Compliant - since 0738 - Schneider Electric declaration of conformity

REACH

Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

dokument o ekologickém profilu

Dostupný

instrukce o ukončení životnosti výrobku

Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta

18 měsíců