



### Hlavní parametry

Řada	TeSys
Označení přístroje	VZ
Typ produktu nebo součásti	Dálší pól
Úroveň výkonu	Vysoký výkon
Popis pólů	1P
Složení a typ kontaktů	1 Z
Kompatibilita	V3
Kompatibilní řada	TeSys VARIO switch disconnector
Typ sítě	AC DC
Frekvence sítě	50/60 Hz
Vhodný pro bezpečné odpojení	ANO

### Doplněk

Montážní poloha	Vlevo Vpravo
[Ue] jmenovité pracovní napětí	690 V AC 50/60 Hz
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	8 kV
[Ith] jmenovitý tepelný proud	63 A
[Ithe] jmenovitý tepelný proud	50 A
Mechanická životnost	30000 cykly
Elektrická životnost	30000 cykly DC-1...5 100000 cykly AC-21
Připojení - svorky	Výkonový obvod : šroubové svorky kabel 16 mm <sup>2</sup> - tuhost kabelu: ohebný - s kabelovou koncovkou Výkonový obvod : šroubové svorky kabel 25 mm <sup>2</sup> - tuhost kabelu: pevný
Krouticí moment	Výkonový obvod : 4 N.m - na šroubové svorky
Výška	83 mm
Šířka	20 mm
Hloubka	46 mm
Hmotnost přístroje	0,1 kg

### Životní prostředí

standards	IEC 60947-3
certifikace výrobku	CSA GL UL
použití ochrany	TC
stupeň krytí IP	IP20 podle IEC 60529
mechanická robustnost	Vibrace 10...150 Hz 1 Gn IEC 60068-2-6 Rázy 11 ms 30 Gn IEC 60068-2-27
teplota okolního vzduchu pro provoz	-20...50 °C
požární odolnost	960 °C podle IEC 60695-2-1

### Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------