

GS2GG3

tělo pojistkového odpínače TeSys GS2G - 3P - 63A -
DIN 00C



Hlavní parametry

Řada	TeSys
Označení výrobku	TeSys GS
Označení přístroje	GS2G
Typ produktu nebo součásti	Odpínač s pojistkami
Popis pólů	3P
Popis chráněných pólů	3t
Složení a typ kontaktů	3 Z
[Ith] jmenovitý tepelný proud	63 A při 40 °C
[Ie] jmenovitý pracovní proud	40 A při 440 V 2 póly v sérii na fázi na DC-23A 40 A při 440 V 2 póly v sérii na fázi na DC-23B 63 A při 400 V na AC-23A 63 A při 400 V na AC-23B 63 A při 500 V na AC-23A 63 A při 500 V na AC-23B 63 A při 690 V na AC-23A 63 A při 690 V na AC-23B
Typ pojistky	DIN
Velikost pojistky	000
Typ sítě	AC DC
Frekvence sítě	50/60 Hz

Doplňk

Typ ovládací rukojeti	Externí na levé straně
Montážní držák	Deska
[Ui] jmenovité izolační napětí	750 V AC
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	8 kV
Jmen. prac. výkon (W)	55 kW při 690 V 30 kW při 400 V 40 kW při 500 V
Spínací schopnost	630 A při 400 V na AC-23B
[Icm] jmenovitá zkratová zapínací schopnost	100 kA při 400 V s ochranou pojistkami gG
Vypínací schopnost	500 A při 400 V na AC-23B
Zkratová odolnost	10,6 kA
Mechanická životnost	10000 cykly
Elektrická životnost	Na DC-23A Na DC-23B Na AC-23A Na AC-23B
Připojení - svorky	Výkonový obvod : svorky pro oka kabel 10...25 mm ²
Krouticí moment	Výkonový obvod : 3,2 N.m

Životní prostředí

standards	IEC 60947-3
certifikace výrobku	CE
stupeň krytí IP	IP20 s krytem svorek podle IEC 60529
teplota okolního vzduchu pro provoz	-20...70 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...80 °C
požární odolnost	960 °C tělo podle IEC 60695-2-1 850 °C kryt pojistky podle IEC 60695-2-1
výška	118 mm

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

šířka	136 mm
hloubka	116,5 mm
hmotnost přístroje	1 kg

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0844 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------