



Hlavní parametry

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Řada | Acti 9 |
| Označení výrobku | Acti 9 iSW-NA |
| Typ produktu nebo součásti | Odpínač |
| Označení přístroje | ISW-NA |
| Použití zařízení | Ovládání Izolační |
| Popis pólů | 2P |
| Umístění nulového vodiče | Vlevo |
| Kategorie použití | AC-22A podle EN/IEC 60947-3 |
| Vhodnost pro bezpečné odpojení | ANO podle EN/IEC 60947-3 |

Doplňk

| | |
|---|--|
| [Ie] jmenovitý pracovní proud | 40 A 230/240 V AC 50/60 Hz |
| [Ue] jmenovité pracovní napětí | 230/240 V AC 50/60 Hz |
| [Icm] jmenovitá zkratová zapínací schopnost | 5 kA samotný odpínač |
| [Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud | 800 A/1 s |
| [Ui] jmenovité izolační napětí | 500 V AC 50/60 Hz podle EN/IEC 60947-3 |
| [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí | 6 kV podle EN/IEC 60947-3 |
| Typ ovládání | Páčka Dálkové vypnutí |
| Místní signalizace | ON/OFF signalizace |
| Signalizace polohy kontaktu | Ano |
| Montáž | Nacvaknutím |
| Montážní držák | Lišta DIN |
| Kompatibilita hřebenové propoj. lišty | Horní nebo dolní : ANO |
| Rozeč 9 mm | 4 |
| Výška | 85 mm |
| Šířka | 36 mm |
| Hloubka | 74 mm |
| Hmotnost přístroje | 0,17 kg |
| Barva | Bílá |
| Mechanická životnost | 20000 cykly |
| Elektrická životnost | 15000 cyklu |
| Připojení - svorky | Tunelové svorky: (horní nebo dolní) 1 kabel(y) 1...25 mm ² ohebný ano kabelová koncovka Tunelové svorky: (horní nebo dolní) 1 kabel(y) 1...35 mm ² neohebný ne kabelová koncovka Tunelové svorky: (horní nebo dolní) 1 kabel(y) 1...25 mm ² ohebný ne kabelová koncovka |
| Délka holého konce vodiče | 14 mm |
| Utahovací moment | 3,5 N.m |
| Kompatibilita | Vypínací spoušť |

Životní prostředí

| | |
|-------------------|---------------------------|
| standardy | EN 60947-3 IEC 60947-3 |
| stupeň krytí IP | IP20 |
| stupeň znečištění | 3 podle IEC 60947-3 |

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| tropikalizace | 2 |
| relativní vlhkost | 95 % při 55 °C |
| teplota okolního vzduchu pro provoz | -35...70 °C |
| teplota okolí pro uskladnění | -40...85 °C |

Nabídka udržitelnosti

| | |
|---|--|
| udržitelný stav nabídky | Výrobek Green Premium |
| RoHS | Vyhovuje - od 1329 - Prohlášení o shodě Schneider Electric |
| REACH | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou |
| dokument o ekologickém profilu | Dostupný |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklací výrobku |

Contractual warranty

| | |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|