



Hlavní parametry

Označení přístroje	OF
Typ produktu nebo součásti	Pomocný kontakt
Kompatibilní řada	Compact NS1600b...3200 Compact NS630b....1600
Typ nabídky	C4 C5
Umístění signalizačních kontaktů	1 Z/V

Doplňěk

Typ pomocných kontaktů	Nízkoúrovňový
Montáž	Nacvaknutím
[Ith] jmenovitý tepelný proud	5 A
[Ie] jmenovitý pracovní proud	Kategorie použití DC-12 : 0,3 A síť: DC při 250 V Kategorie použití DC-12 : 0,6 A síť: DC při 110 V Kategorie použití DC-12 : 2,5 A síť: DC při 48 V Kategorie použití DC-14 : 0,03 A síť: DC při 250 V Kategorie použití DC-14 : 0,05 A síť: DC při 110 V Kategorie použití DC-14 : 0,2 A síť: DC při 48 V Kategorie použití DC-14 : 1 A síť: DC při 24 V Kategorie použití AC-12 : 5 A síť: AC 50/60 Hz při 110 V Kategorie použití AC-12 : 5 A síť: AC 50/60 Hz při 220/240 V Kategorie použití AC-12 : 5 A síť: AC 50/60 Hz při 250 V Kategorie použití AC-12 : 5 A síť: AC 50/60 Hz při 380/440 V Kategorie použití AC-12 : 5 A síť: AC 50/60 Hz při 48 V Kategorie použití AC-12 : 5 A síť: AC 50/60 Hz při 480 V Kategorie použití AC-15 : 0,1 A síť: AC 50/60 Hz při 480 V Kategorie použití AC-15 : 1,5 A síť: AC 50/60 Hz při 380/440 V Kategorie použití AC-15 : 2 A síť: AC 50/60 Hz při 220/240 V Kategorie použití AC-15 : 2,5 A síť: AC 50/60 Hz při 110 V Kategorie použití AC-15 : 3 A síť: AC 50/60 Hz při 24 V Kategorie použití AC-15 : 3 A síť: AC 50/60 Hz při 48 V Kategorie použití DC-12 : 5 A síť: DC při 24 V Kategorie použití AC-12 : 5 A síť: AC 50/60 Hz při 24 V
Minimální zátěž	1 mA při 4 V DC

Životní prostředí

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------