



Hlavní parametry

Označení přístroje	Koncový spínač
Typ produktu nebo součásti	Pomocný kontakt
Použití zařízení	Ovládání
Kompatibilní řada	Masterpact - Masterpact NW Masterpact - Masterpact NT Compact - Compact NS630b...1600
Typ nabídky	C4
Umístění signalizačních kontaktů	1 Z/V

Doplňěk

Typ pomocných kontaktů	Standardní
Funkce pomocných kontaktů	Poloha zasunuto Poloha odpojeno Testovací poloha
Montáž	Výsuvná
[Ie] jmenovitý pracovní proud	DC-12 : 0,3 A DC 250 V AC-12 : 8 A AC 50/60 Hz 380 V AC-12 : 6 A AC 50/60 Hz 690 V AC-12 : 8 A AC 50/60 Hz 240 V AC-12 : 8 A AC 50/60 Hz 480 V DC-12 : 0,8 A DC 125 V DC-12 : 2,5 A DC 24/48 V
Minimální zátěž	100 mA při 24 V
Příslušenství / náhradní díly	Náhradní díl Compact NS630b...1600 Náhradní díl Masterpact NT Spare part Masterpact NW

Životní prostředí

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------