



### Hlavní parametry

Řada výrobků	NS1600b...3200 NS630b...1600
Typ produktu nebo součásti	Řídicí jednotka
Kompatibilní řada	Compact NS1600b...3200 Compact NS630b...1600
Použití zařízení	Distribuce
Popis pólů	3P 4P
Popis chráněných pólů	3t 3t + N/2 4t
Typ sítě	AC
Frekvence sítě	50/60 Hz
Označení jednotky spouští	Micrologic 2.0
Provedení jednotky spouští	Elektronická
Ochrana funkce jednotky spouští	Základní ochrana
Jmenovitá hodnota jednotky spouští	630 A ( 50 °C ) 800 A ( 50 °C ) 1000 A ( 50 °C ) 1250 A ( 50 °C ) 1600 A ( 50 °C ) 2000 A ( 50 °C ) 3200 A ( 50 °C ) 2500 A ( 50 °C )
Typ ochrany	Okamžitá zkratová ochrana Ochrana proti přetížení

### Doplňěk

Montáž	Výsuvná Pevná
Nastavení spouště na přetížení I <sub>r</sub>	Nastavitelná
Rozsah nastavení spouště na přetížení	0,4...1 x I <sub>n</sub>
Nastavení časového zpoždění spouště na přetížení	Nastavitelná 9 nastavení
[tr] casové zpoždění spoušte na pretížení	0,7...16,6 s 7,2 x I <sub>r</sub> 0,7...24 s 6 x I <sub>r</sub> 12,5...600 s 1,5 x I <sub>r</sub>
Tepelná paměť	20 mn
Rozsah nastavení okamžité zkratové spouště INST typ li	Nastavitelná
Rozsah nastavení okamžité spouště	1,5...10 x I <sub>r</sub>

### Životní prostředí

### Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------