



Hlavní parametry

| | |
|--|------------------|
| Označení výrobku | Compact NS |
| Označení přístroje | Compact NS800 NA |
| Typ produktu nebo součásti | Odpínač |
| Použití zařízení | Distribuce |
| Typ nabídky | C4 |
| Popis pólů | 4P |
| Typ sítě | AC |
| Označení vypínací schopnosti | NA |
| Vhodnost pro bezpečné odpojení ANO v souladu s IEC 60947-3 | |

Doplňěk

| | |
|---|--|
| Frekvence sítě | 50/60 Hz |
| Typ ovládání | Páčka |
| Montáž | Pevná |
| [Ie] jmenovitý pracovní proud | AC-23A : 800 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-23A : 800 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-23A : 800 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-23A : 800 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-23A : 800 A AC 50/60 Hz 660/690 V |
| [Ui] jmenovité izolační napětí | 800 V AC 50/60 Hz according to IEC 60947-3 |
| [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí | 8 kV according to IEC 60947-3 |
| [Ith] jmenovitý tepelný proud | 800 A (60 °C) |
| [Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud | 25 kA (0.5 s) according to IEC 60947-3 4 kA (20 s) according to IEC 60947-3 |
| [Icm] jmenovitá zkratová zapínací schopnost | 52 kA 690 V AC 50/60 Hz |
| [Ue] jmenovité pracovní napětí | 690 V AC 50/60 Hz according to IEC 60947-3 |
| Signalizace polohy kontaktu | Ano |
| Viditelné odpojení | Ne |
| Mechanická životnost | 6000 cyklu vyhovuje IEC 60947-3 |
| Elektrická životnost | 1000 cycles 440 V AC 50/60 Hz according to IEC 60947-3 |
| Rozeť pro připojení | 70 mm |
| Výška | 327 mm |
| Šířka | 280 mm |
| Hloubka | 147 mm |
| Hmotnost přístroje | 18 kg |

Životní prostředí

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| standards | IEC 60947-3 |
| certifikace výrobku | ASEFA ASTA |
| stupeň znečištění | 3 according to IEC 60947-3 |
| teplota okolního vzduchu pro provoz | -25...70 °C |
| teplota okolí pro uskladnění | -50...85 °C |

Contractual warranty

| | |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|