



### Hlavní parametry

Řada	Acti 9 Clario Librio Prodis
Typ produktu nebo součásti	Kontakt Z/V
Označení přístroje	OFS
Umístění signalizačních kontaktů 1 V/Z	
[In] jmenovitý proud	3 A at 380...415 V AC - 50/60 Hz 6 A at 220...240 V AC - 50/60 Hz 1 A at 130 V DC 1.5 A at 60 V DC 2 A at 48 V DC 6 A at 24 V DC
Rozteč 9 mm	1

### Doplňěk

Kompatibilní řada	Acti 9 RCCB-ID Acti 9 ID C40 Acti 9 IDc Acti 9 ITG40
Montáž	Pevná
Montážní držák	Lišta DIN
Výška	85,3 mm
Šířka	9 mm
Hloubka	78,5 mm
Hmotnost přístroje	33 g
Barva	Bílá
Připojení - svorky	Clamp terminal in bottom 2 cable(s) 1.5 mm <sup>2</sup> flexible Clamp terminal in bottom 1 cable(s) 0.5...2.5 mm <sup>2</sup> rigid Clamp terminal in bottom 2 cable(s) 1.5 mm <sup>2</sup> flexible with ferrule
Délka odizolování vodiče	9 mm
Krouticí moment	1 N.m

### Životní prostředí

standards	EN/IEC 60947-5-1
stupeň krytí IP	IP20 podle EN/IEC 60947-5-1
stupeň znečištění	3 podle EN/IEC 60947-5-1
tropikalizace	2 podle EN/IEC 60947-5-1
relativní vlhkost	0,95 % při 55 °C
teplota okolního vzduchu pro provoz	-35...70 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C

### Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Compliant - since 0716 - Schneider Electric declaration of conformity

### Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------