



Hlavní parametry

Řada	TeSys
Označení výrobku	TeSys U
Označení přístroje	LUCX
Typ produktu nebo součásti	Rozšířená řídicí jednotka
Použití výrobku	Základní ochrana a pokročilé funkce, komunikace
Kompatibilita	ASILUFC5 ASILUFC51 LUF00 LUFDA01 LUFDA10 LUFDA11 LUFN.. LUFV2 LUFW10 LULC031 LULC033 LULC07 LULC08 LULC09 LULC15
Kategorie použití	AC-41 AC-43 AC-44
Nastavení rozsahu nadproudové ochrany	0,15...0,6 A
[Uc] napětí ovládacího obvodu	24 V DC
Třída spouště	Třída 10 - mez frekvence: 40...60 Hz - teplotní kompenzace: -25...55 °C - vyhovuje IEC 60947-6-2 Třída 10 - mez frekvence: 40...60 Hz - teplotní kompenzace: -25...55 °C - vyhovuje UL 508

Doplňěk

Dostupné funkce	Ochrana proti zemní poruše Manuální reset Ochrana proti přetížení a zkratu Ochrana proti poruše fáze a asymetrie fází
Montáž	Násuvná
Montážní poloha	Přední strana
Meze napětí ovl. obvodu	20...27 V pro DC obvod 24 V za provozu
Typická spotřeba proudu	130 mA při 24 V DC I maximální při přitahu s LUB12 220 mA při 24 V DC I maximální při přitahu s LUB32 60 mA při 24 V DC I rms pro přídrž s LUB12 80 mA při 24 V DC I rms pro přídrž s LUB32
Provozní doba	35 ms vypnutí s LUB12 pro ovládací obvod 35 ms vypnutí s LUB32 pro ovládací obvod 70 ms sepnuto s LUB12 pro ovládací obvod 70 ms sepnuto s LUB32 pro ovládací obvod
Typ zátěže	1fázový motor
Mezní hodnota pro vypnutí	14,2 x I _r +/- 20 %
[Ui] jmenovité izolační napětí	600 V podle UL 508 690 V vyhovuje IEC 60947-1 600 V podle CSA C22.2 č. 14
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV podle IEC 60947-6-2
Bezpečné oddělení obvodu	400 V SELV mezi ovládacími a pomocnými obvody podle IEC 60947-1 400 V SELV mezi ovládacím nebo pomocným obvodem a silovým obvodem podle IEC 60947-1

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz rizik, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

Životní prostředí

tepelné ztráty	2 W pro ovládací obvod s LUB12 3 W pro ovládací obvod s LUB32
odolnost proti mikropřerušením	3 ms
odolnost proti poklesům napětí	70 % 500 ms podle IEC 61000-4-11
standardy	EN 60947-6-2 IEC 60947-6-2 UL 508 typ E s fázovou přepázkou CSA C22.2 č. 14 typ E
certifikace výrobku	ABS ASEFA ATEX BV CCC CSA DNV GL GOST LROS (Lloyds register of shipping) UL
stupeň krytí IP	IP20 přední panel se svorkami podle IEC 60947-1 IP20 další čelní strany podle IEC 60947-1 IP40 přední panel mimo propojovací zónu podle IEC 60947-1
použití ochrany	TH podle IEC 60068
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...70 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C
pracovní nadmožská výška	2000 m
požární odolnost	650 °C podle IEC 60695-2-12 960 °C držáky součásti pod napětím podle IEC 60695-2-12
odolnost proti otřesům	10 gn silové póly vypnuty podle IEC 60068-2-27 15 gn silové póly sepnuty podle IEC 60068-2-27
odolnost proti vibracím	2 gn 5...300 Hz silové póly vypnuty podle IEC 60068-2-6 4 gn 5...300 Hz silové póly sepnuty podle IEC 60068-2-6
odolnost proti elektrostatickému výboji	8 kV úroveň 3 na otevřeném vzduchu podle IEC 61000-4-2 8 kV úroveň 4 při kontaktu podle IEC 61000-4-2
odolnost proti rádiovým polím	10 V/m 3 podle IEC 61000-4-3
odolnost proti rychlým přechodům	2 kV třída 3 sériové vedení podle IEC 61000-4-4 4 kV třída 4 všechny obvody mimo pro sériového vedení podle IEC 61000-4-4
odolnost proti radioelektrickým polím	10 V podle IEC 61000-4-6

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1015 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------