



### Hlavní parametry

Řada	Acti 9 Clario Librio Prodis
Typ produktu nebo součásti	Přepěťová spoušť
Označení přístroje	MSU
[Uc] napětí ovládacího obvodu	230 V AC 50/60 Hz
Mezní hodnota vypínacího napětí	255 V 275 V / 3...15 s 300 V / 1...5 s 350 V / 0.25...0.75 s 400 V / 0.07...0.2 s
Rozteč 9 mm	2
Kompatibilita	C40 C60 DT40 IDPN C120 DPN Vigi ITG40 IDc ID C40

### Doplňěk

Kompatibilní řada	Acti 9: Acti 9 iDPN Acti 9: Acti 9 DT40 Acti 9: Acti 9 C40 Acti 9: Acti 9 IDc Acti 9: Acti 9 ID C40 Acti 9: Acti 9 ITG40 Acti 9: Acti 9 C120 Acti 9: Acti 9 C60H-DC Acti 9: Acti 9 C60NA-DC Acti 9: Acti 9 C60PV-DC Acti 9: Acti 9 DPN Vigi Acti 9: Acti 9 ID Acti 9: Acti 9 DPN
Místní signalizace	Indikátor činnosti
Montáž	Pevná
Montážní držák	35 mm symetrická DIN lišta
Výška	82,5 mm
Šířka	18 mm
Hloubka	73,5 mm
Hmotnost přístroje	66 g
Barva	Bílá
Připojení - svorky	Screw clamp terminal bottom 2 cable(s) 1.5 mm <sup>2</sup> flexible Screw clamp terminal bottom 2 cable(s) 1.5 mm <sup>2</sup> flexible with ferrule Screw clamp terminal bottom 1 cable(s) 0.5...2.5 mm <sup>2</sup> rigid
Délka odizolování vodiče	9 mm 10 mm dolní
Krouticí moment	1 N.m dolní

### Životní prostředí

standards	EN 50550
označení kvality	CE

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz rizik, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

tropikalizace	2 podle EN/IEC 60947-5-1
relativní vlhkost	95 % při 55 °C
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...50 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C

### Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1216 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

### Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------