



Základní popis

Řada	Kaedra
Typ produktu nebo součásti	Rozvaděč odolný proti povětrnostním vlivům
Typ rozvaděče	Mini rozvodnice pro modulární přístroje
Příslušenství v dodávce skříně	1 označovací sada

Doplňky

Montáž rozvodnice	Povrchová
Počet 18 mm modulů na řadu	12
Celkový počet 18 mm modulů	12
Počet vodorovných řad	1
Třída el. izolace	Dvojitá izolace Třída II
Součást výrobku	1 označovací sadu
Typ čelního krytu	Průhledný
Ztrátový výkon (W)	19 W
[In] jmenovitý proud	63 A
Typ lišty	DIN
Počet předlisovaných vývodů PG ISO	7
Popis voleb pro uzamknutí	Volitelný zámek
Materiál rozvaděče	Samozhášecí polymer
Šířka	267 mm
Výška	200 mm
Hloubka	112 mm
Barva	Dveře: průhledná zelená Rozvaděč: světle šedá (RAL 7035)

Prostředí

Normy	IEC 60695-2-1 EN 50102 IEC 670 IEC 60529 IEC 60439-3 EN 50262
-------	------------------------------------------------------------------------------

Požární odolnost	650 °C podle IEC 60695-2-1
Stupeň krytí IP	IP65 podle IEC 60529
Stupeň ochrany IK	IK09 podle EN 50102
Environmental characteristics (UV)	Odolný UV: třída 3 podle ISO 4582:2010 Ultrafialová zkouška degradace podle ISO 4892-2:2013
Kategorie přepětí	II
Provozní teplota okolí	-25...60 °C

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
Nařízení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení o nařízení China RoHS Proaktivní prohlášení o nařízení China RoHS (mimo právní dosah nařízení China RoHS)
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------