

ZBVB14

bílá objímka pro hlavu Ø22 integrovaná LED 24V
násuvný konektor



Hlavní parametry

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Řada výrobků | Harmony XB4 Harmony XB5 |
| Typ produktu nebo součásti | Světelný blok |
| Označení přístroje | ZBV |
| Prodej v nedělitelném množství | 5 |
| Připojení - svorky | Zásuvný konektor |
| Typ signalizace | Trvalá |
| Světelný zdroj | Chráněná LED |
| Patice žárovky | Integrovaná LED |
| Napájení světelného bloku | Přímé |
| Barva světelného zdroje | Bílá |
| [Us] jmenovité napájecí napětí | 24 V AC/DC, 50/60 Hz |

Doplňěk

| | |
|------------------------|---|
| Hmotnost přístroje | 0,016 kg |
| Meze napájecího napětí | 19,2...30 V DC 21,6...26,4 V AC |
| Spotřeba proudu | 18 mA |
| Životnost | 100000 hod. při jmenovitém napětí a 25 °C |
| Odolnost proti přepětí | 1 kV podle IEC 61000-4-5 |
| Montáž bloku | Čelní montáž |
| Označení el. složení | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M10 MF1 P1 P2 PF1 |
| Označení kompatibility | ZBV |


Životní prostředí

| | |
|---|--|
| stupeň ochrany | TH |
| teplota okolí pro uskladnění | -40...70 °C |
| teplota okolního vzduchu pro provoz | -40...70 °C |
| stupeň krytí IP | IP20 podle IEC 60529 |
| standarty | EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-5 JIS C 4520 UL 508 CSA C22.2 č. 14 |
| odolnost proti rychlým přechodům | 2 kV podle IEC 61000-4-4 |
| odolnost proti elektromag. polím | 10 V/m podle IEC 61000-4-3 |
| odolnost proti elektrostatickému výboji | 6 kV při kontaktu (na kovových částech) podle IEC 61000-4-2 8 kV ve volném vzduchu (v izolačních částech) podle IEC 61000-4-2 |
| elmag. vyzařování | Třída B podle IEC 55011 |

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

Dimensions

with ZB5AZ009 Fixing Collar



with ZB4BZ009 Fixing Collar

