



### Hlavní parametry

Řada výrobků	Harmony
Typ produktu nebo součásti	Tělo digitálního displeje
[Us] jmenovité napájecí napětí	24 V DC
Připojení - svorky	Šroubové konektory : 0,5 2,5 mm <sup>2</sup>

### Doplňk

Montážní držák	Na panel
Montáž zařízení	Upevňovací otvor: Ø 22,3 mm
Elektrické dekódování	BCD + aretace
Meze napájecího napětí	13...30 V
Proud I (A)	<= 36 mA při 30 V <= 40 mA při 24 V
Typ ochrany	Ochrana proti přepólování
Logický vstup	Pozitivní
Garantovaná úroveň log 0	-30...5 V
Garantovaná úroveň log 1	13...30 V
Aktuální stav 0 zaručeno	<= 1,4 mA
Aktuální stav 1 zaručeno	4...9,5 mA

### Životní prostředí

certifikace výrobku	CSA UL
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...70 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C
odolnost proti vibracím	10 gn (f = 10...500 Hz) podle IEC 60068-2-6
odolnost proti otřesům	180 gn pro 11 ms podle IEC 60068-2-27
třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	Třída II podle NF C 20-030 Třída II podle IEC 60536
stupeň krytí IP	IP65 podle IEC 60529 IP65 podle NF C 20-010

### Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------