



Hlavní parametry

Řada	Thalassa
Příslušenství / náhradní díly	Montážní příslušenství
Typ produktu nebo součásti	Montážní deska
Použití zařízení	Víceúčelové
Pro jmenovité rozměry skříně	
Montážní poloha	Posuvný krok Zadní vložky
Popis montážní desky	Telequick perforovaná
Kompatibilní řada	Thalassa PHD Thalassa PLA
Sestava zařízení	1 montážní deska
Materiál	Pozinkovaná ocel

Doplňěk

Upevnění	Šrouby - typ šroubu M8 - na zadních vložkách umístění
Trvalé dovolené zatížení	150 kg
Výška	Jmenovitý : 1000 mm Skutečný : 870 mm
Šířka	Jmenovitý : 500 mm Skutečný : 376 mm
Hloubka	Skutečný : 15 mm
Rozměry výřezu	11 x 26 mm

Životní prostředí

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------