

## NSYPMR127

Telequick montážní panel perforovaný pro PLA  
V1250xŠ750mm



### Hlavní parametry

Řada	Thalassa
Příslušenství / náhradní díly	Montážní příslušenství
Typ produktu nebo součásti	Montážní deska
Použití zařízení	Víceúčelové
Pro jmenovité rozměry skříně	
Montážní poloha	Posuvný krok Zadní vložky
Popis montážní desky	Telequick perforovaná
Kompatibilní řada	Thalassa PHD Thalassa PLA
Sestava zařízení	1 montážní deska
Materiál	Pozinkovaná ocel

### Doplňěk

Upevnění	Šrouby - typ šroubu M8 - na zadních vložkách umístění
Trvalé dovolené zatížení	150 kg
Výška	Jmenovitý : 1250 mm Skutečný : 1120 mm
Šířka	Jmenovitý : 750 mm Skutečný : 626 mm
Hloubka	Skutečný : 15 mm
Rozměry výřezu	11 x 26 mm

### Životní prostředí

#### Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

#### Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.