



### Hlavní parametry

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Řada                        | Thalassa   |
| Označení výrobku            | Thalassa PLA   |
| Použití zařízení            | Víceúčelové  |
| Typ produktu nebo součásti  | Vhodný rozvaděč  |
| Označení přístroje          | PLAZT  |
| Jmenovitá výška rozvaděče   | 1250 mm  |
| Jmenovitá šířka rozvaděče   | 1250 mm  |
| Jmenovitá hloubka rozvaděče | 420 mm   |
| Montáž rozvodnice           | Samostatně stojící   |
| Sestava zařízení            | 1 stříška<br>2 zadní panel<br>2 dveře<br>1 podstavec<br>2 boční část<br>1 horní část<br>1 dolní část |

### Doplňěk

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Typ těla              | Otevřená horní a dolní část montáže s bočními díly                           |
| Typ dveří             | Plné přední  |
| Počet dveří           | 2  |
| Otevírání dveří       | Vlevo nebo vpravo 180 °  |
| Typ zámku             | 4 bodový zámek, rukojeť s vložkou 5 mm "motýlek"                             |
| Dostupnost pro provoz | Přední<br>Zadní<br>Horní<br>Dolní  |
| Odnímatelné díly      | Dveře závěsy<br>Zadní panel upevňovacím prvkem<br>Stříška upevňovacím prvkem |
| Materiál              | Polyester s vyztuženým skleněným vláknem                                     |
| Barva                 | Šedá RAL 7035  |
| Standardy             | IEC 62208  |
| Certifikace výrobku   | Veritas  |

### Životní prostředí

|                              |  |
|------------------------------|--|
| stupeň krytí IP              | IP44 s otevřenou dolní částí podstavce a ventilovaným krytem (přístřeškem) IEC 60529 |
| stupeň ochrany IK            | IK10 plné dveře IEC 62262  |
| požární odolnost             | 960 °C IEC 62208   |
| teplota okolí pro uskladnění | -35...90 °C  |

### Nabídka udržitelnosti

|   |  |
|---|--|
| udržitelný stav nabídky                 | Výrobek Green Premium                                      |
| RoHS                                    | Vyhovuje - od 1511 - Prohlášení o shodě Schneider Electric |
| REACH                                   | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou                   |
| dokument o ekologickém profilu          | Dostupný   |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklaci výrobku                               |

Contractual warranty

---

Záruční lhůta

18 měsíců

---