



Hlavní parametry

Řada	Thalassa
Označení výrobku	Thalassa PLA
Použití zařízení	Víceúčelové
Typ produktu nebo součásti	Vhodný rozvaděč
Označení přístroje	PLAZT
Jmenovitá výška rozvaděče	1500 mm
Jmenovitá šířka rozvaděče	750 mm
Jmenovitá hloubka rozvaděče	320 mm
Montáž rozvodnice	Samostatně stojící
Sestava zařízení	1 stříška 1 dveře 1 zadní panel 1 podstavec 2 boční část 1 horní část 1 dolní část

Doplňěk

Typ těla	Otevřená horní a dolní část montáže s bočními díly
Typ dveří	Plné přední
Počet dveří	1
Otevírání dveří	Oboustranné 180 °
Typ zámku	4 bodový zámek, rukojeť s vložkou 5 mm "motýlek"
Dostupnost pro provoz	Přední Zadní Horní Dolní
Odnímatelné díly	Dveře závěsy Zadní panel upevňovacím prvkem Stříška upevňovacím prvkem
Materiál	Polyester s vyztuženým skleněným vláknem
Barva	Šedá RAL 7035
Standardy	IEC 62208
Certifikace výrobku	Veritas

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP44 s otevřenou dolní částí podstavce a ventilovaným krytem (přístřeškem) IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK10 plné dveře IEC 62262
požární odolnost	960 °C IEC 62208
teplota okolí pro uskladnění	-35...90 °C

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1511 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta

18 měsíců
