



## Hlavní parametry

Řada výrobků	OptiLine 45
Kabelový instalační systém	Vedení kabel. kanálem
Typ produktu nebo součásti	Instalační kanál
Barevný odstín	Přírodní
Počet kusů na sadu	6 m
Segment trhu	Rezidenční Malé komerční budovy

## Doplňěk

Materiál kabelového kanálu	Hliník
Rozměr kabelového kanálu	140 x 55 mm
Rozdělení oddílů	2 oddíly
Montážní poloha	Vnitřní
Upevnění	Šrouby
Rozměr předního otvoru	45 mm
Materiál	Hliník eloxovaný
Délka	2000 mm
Výška	140 mm
Šířka	55 mm

## Životní prostředí

standardy	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1 2005 EN 50085-2-1 2002
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...60 °C
stupeň krytí IP	IP30

## Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Compliant - since 0625 - Schneider Electric declaration of conformity
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

## Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------