

Hlavní parametry

Řada výrobků	Canalis
Označení výrobku	KS
Typ produktu nebo součásti	Příčný
Popis sběrnice	Standard
Materiál	Hliník
Použití zařízení	Změna směru
Typ změny směru	Nastojato na svisle - neutral. do nahoře

Doplňěk

[Ue] jmenovité pracovní napětí	230...690 V
Frekvence sítě	50/60 Hz
Pracovní úhel	90 °
Montážní poloha	Na vedení
Elektrické připojení	Kluzný kontakt
Montáž	Šrouby
Hmotnost přístroje	11 kg

Životní prostředí


standarty	IEC 60439-2 IEC 61439-6
-----------	----------------------------

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1009 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------



Dimensions

KSA630DXC40

A (mm)	290
B (mm)	290
C (mm)	290
D (mm)	290
Fire barrier	No
Fire barrier position	-