



### Hlavní parametry

Řada	Acti 9
Typ produktu nebo součásti	Hřebenová sběrnice
Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro připojení
Popis vedení	3L + N
Celkový počet 18 mm modulů	56

### Doplňěk

Počet způsobů	22 ways Aux + N + L + Vigi
Konfigurace pólu pro 1-cestný	1 x 1P + N
Rozteč pro připojení	9 mm mezi fází a nulovým vodičem
Typ konektoru	Tooth
Vzdálenost mezi vedením	45 mm
Popis	N L1 N L2 N L3
Izolace	Izolovaný
Úprava zařízení	Dělitelné
[Ie] jmenovitý pracovní proud	63 A ( 40 °C )
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V AC Fáze/N
[Ui] jmenovité izolační napětí	500 V AC podle IEC 61439-2
Montáž	Vodorovná
Místo instalace	Horní na tunelové svorky
Rozteč 9 mm	112
Šířka	1000 mm
Barva	Světle šedá ( RAL 7035 )
Kompatibilní řada	Multi 9 N40 Vigi Acti 9 iDPN Acti 9 DPN Vigi Acti 9 C40 Acti 9 DT40 Acti 9 DT60 Acti 9 DT40 Vigi

### Životní prostředí

standardy	IEC 61439-2 IEC 60947-7-1
požární odolnost	960 °C ( 30 s ) podle IEC 60695-2-1
stupeň znečištění	3 podle IEC 60947-7-1
stupeň krytí IP	IP20 s koncovkami a kryty zubů

### Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Compliant - since 1250 - Schneider Electric declaration of conformity

### Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------