



## Hlavní parametry

Řada	Acti 9
Typ produktu nebo součásti	Hřebenová sběrnice
Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro připojení
Popis vedení	1L + N
Celkový počet 18 mm modulů	12

## Doplňěk

Počet způsobů	6 ways N + 1 L
Konfigurace pólu pro 1-cestný	1 x 1P + N 1 x 2P
Rozteč pro připojení	18 mm
Typ konektoru	Tooth
Vzdálenost mezi vedením	36 mm
Popis	N L
Izolace	Izolovaný
Úprava zařízení	Dělitelné
[Ie] jmenovitý pracovní proud	100 A ( 40 °C )
[Ue] jmenovité pracovní napětí	415 V AC
[Ui] jmenovité izolační napětí	500 V AC podle IEC 61439-2
Montáž	Vodorovná
Místo instalace	Horní nebo dolní na tunelové svorky Horní nebo dolní na dvojité svorky
Rozteč 9 mm	24
Šířka	220 mm
Barva	Bílá ( RAL 9003 )
Kompatibilní řada	Multi 9 C60 Acti 9 iK60 Acti 9 iC60 Acti 9 iLD Acti 9 iLD K Acti 9 iSW Acti 9 iSW-NA

## Životní prostředí

standardy	IEC 61439-2 IEC 60947-7-1
požární odolnost	960 °C ( 30 s ) podle IEC 60695-2-1
stupeň znečištění	3 podle IEC 60947-7-1
stupeň krytí IP	IP20 s koncovkami a kryty zubů

## Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1336 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný

### Contractual warranty

---

Záruční lhůta

18 měsíců

---