



### Hlavní parametry

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Řada                          | Acti 9                      |
| Typ produktu nebo součásti    | Hřebenová sběrnice          |
| Příslušenství / náhradní díly | Příslušenství pro připojení |
| Popis vedení                  | 1L + N                      |
| Celkový počet 18 mm modulů    | 57                          |

### Doplňěk

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Počet způsobů                  | 28 ways N + 1 L  |
| Konfigurace pólu pro 1-cestný  | 1 x 1P + N<br>1 x 2P   |
| Rozteč pro připojení           | 18 mm  |
| Typ konektoru                  | Tooth  |
| Vzdálenost mezi vedením        | 36 mm  |
| Popis                          | N L  |
| Izolace                        | Izolovaný  |
| Úprava zařízení                | Dělitelné  |
| Součást výrobku                | Koncový kus : sada 10  |
| [Ie] jmenovitý pracovní proud  | 100 A ( 40 °C )  |
| [Ue] jmenovité pracovní napětí | 415 V AC   |
| [Ui] jmenovité izolační napětí | 500 V AC podle IEC 61439-2   |
| Montáž                         | Vodorovná  |
| Místo instalace                | Horní nebo dolní na tunelové svorky<br>Horní nebo dolní na dvojité svorky                              |
| Rozteč 9 mm                    | 114  |
| Šířka                          | 1000 mm  |
| Barva                          | Bílá ( RAL 9003 )  |
| Kompatibilní řada              | Multi 9 C60<br>Acti 9 iK60<br>Acti 9 iC60<br>Acti 9 iID<br>Acti 9 iID K<br>Acti 9 iSW<br>Acti 9 iSW-NA |

### Životní prostředí

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| standardy         | IEC 61439-2<br>IEC 60947-7-1        |
| požární odolnost  | 960 °C ( 30 s ) podle IEC 60695-2-1 |
| stupeň znečištění | 3 podle IEC 60947-7-1               |
| stupeň krytí IP   | IP20 s koncovkami a kryty zubů      |

### Nabídka udržitelnosti

|                         |  |
|-------------------------|--|
| udržitelný stav nabídky | Výrobek Green Premium                                      |
| RoHS                    | Vyhovuje - od 1336 - Schneider Electric prohlášení o shodě |
| REACH                   | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou                   |

dokument o ekologickém profilu

Dostupný

instrukce o ukončení životnosti výrobku

Standardní recyklací výrobku

### Contractual warranty

Záruční lhůta

18 měsíců