



Hlavní parametry

Řada výrobků	Mureva BOX
Typ produktu nebo součásti	Propojovací krabice
Barevný odstín	Šedá RAL 7035
Počet kusů na sadu	1 kus

Doplňěk

Montáž připojovacího zařízení	Povrchová
Kabelová průchodka	Výřez
Upevnění	Upevnění šroubem kryt
Rozměry (půdorys) základny	325 x 175 x 120 mm
Počet kabelových průchodků	8 výřezy M25/32 24 výřezy M20/25
Materiál	PP tělo a kryt
Třída el. izolace	Třída II v souladu s IEC 536
Výška	125 mm
Šířka	340 mm
Hloubka	290 mm
Hmotnost přístroje	1,16 kg

Životní prostředí

teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...40 °C
stupeň krytí IP	IP55 v souladu s IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK07 v souladu s EN 50102
odolnost proti ohni	750 °C
standarty	CE EN 60670
popis prostředí	Bez halogenidů

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1838 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------