



Základní popis

Řada výrobků	Mureva Styl
Product or component type	Tlačítko s držákem štítků
Úprava zařízení	Mechanismus
Barevný odstín	Bílá (RAL 9003)

Doplňky

Montáž zařízení	Povrchová Zapuštěná
Funkce spínače	Tlačítko
Akční člen	Tlačítko
Jmenovitý proud	10 A
[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V AC
Podmínky použití	Vnitřní/venkovní
Materiál	ABS (akrylonitril butadien-styren) Mosaz SEBS
Upevnění	Bezšroubový
Velikost připojovací svorky	1,5...2,5 mm ² pro neohebný kabel(y) 1,5...2,5 mm ² pro ohebný kabel(y) 1,5...2,5 mm ² pro ohebný kabel(y)
Délka holého konce vodiče	13 mm
Výška	71 mm
Šířka	71 mm
Hloubka	40 mm

Prostředí

Označení kvality	NF CE EAC AENOR
Stupeň krytí IP	IP55
Stupeň ochrany IK	IK08
Odolný proti působení plamene	Samozhášivý 650 °C podle IEC 60695-2-1

Normy	EN 60669-1
Provozní teplota okolí	-5...40 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-25...55 °C

Nabídka udržitelnosti

Nařízení REACH	Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení o nařízení China RoHS Produkt mimo oblast působnosti nařízení China RoHS. Prohlášení o látkách pro vaši informaci.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------