



### Hlavní parametry

Řada výrobků	Mureva Styl
Kategorie	Kolébkový spínač
Úprava zařízení	Mechanismus
Barevný odstín	Bílá (RAL 9003)

### Doplňěk

Montáž zařízení	Zapuštěná Povrchová
Funkce spínače	Střídavý přepínač
Akční člen	Kolébka
Jmenovitý proud	10 AX
Typ zátěže	Load for energy saving lamps with ballast 100 W
[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V AC
Podmínky použití	Vnitřní/venkovní
Materiál	ABS (akrylonitril butadien-styren) Mosaz SEBS
Upevnění	Bezšroubový
Velikost připojovací svorky	1,5...2,5 mm <sup>2</sup> neohebný 1,5...2,5 mm <sup>2</sup> ohebný 1,5...2,5 mm <sup>2</sup> ohebný
Délka holého konce vodiče	13 mm
Výška	71 mm
Šířka	71 mm
Hloubka	40 mm

### Životní prostředí

označení kvality	NF CE EAC AENOR
stupeň krytí IP	IP55
stupeň ochrany IK	IK08
odolný proti působení plamene	Self-extinguishing 650 °C according to IEC 60695-2-1
standarty	EN 60669-1
teplota okolního vzduchu pro provoz	-5...40 °C
teplota okolí pro uskladnění	-25...55 °C

### Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
-------------------------	----------------------------

### Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------