



Hlavní parametry

| | |
|-----------------|------------------|
| Řada výrobků | Mureva Styl |
| Kategorie | Kolébkový spínač |
| Úprava zařízení | Mechanismus |
| Barevný odstín | Bílá (RAL 9003) |

Doplňěk

| | |
|--------------------------------|--|
| Montáž zařízení | Zapuštěná Povrchová |
| Funkce spínače | Přepínač dvojitý střídavý |
| Akční člen | Kolébka |
| Jmenovitý proud | 10 AX |
| Typ zátěže | Load for energy saving lamps with ballast 100 W |
| [Ue] jmenovité pracovní napětí | 250 V AC |
| Podmínky použití | Vnitřní/venkovní |
| Materiál | ABS (akrylonitril butadien-styren) Mosaz SEBS |
| Upevnění | Bezšroubový |
| Velikost připojovací svorky | 1,5...2,5 mm ² neohebný 1,5...2,5 mm ² ohebný 1,5...2,5 mm ² ohebný |
| Délka holého konce vodiče | 13 mm |
| Výška | 71 mm |
| Šířka | 71 mm |
| Hloubka | 40 mm |

Životní prostředí

| | |
|-------------------------------------|--|
| označení kvality | NF CE EAC AENOR |
| stupeň krytí IP | IP55 |
| stupeň ochrany IK | IK08 |
| odolný proti působení plamene | Self-extinguishing 650 °C according to IEC 60695-2-1 |
| standarty | EN 60669-1 |
| teplota okolního vzduchu pro provoz | -5...40 °C |
| teplota okolí pro uskladnění | -25...55 °C |

Nabídka udržitelnosti

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| udržitelný stav nabídky | Výrobek není Green Premium |
|-------------------------|----------------------------|

Contractual warranty

| | |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|