



3-obvodový, hranatý systém RCS750

ZRS750 EP SL BK (XTS12-2+41-2)

3 okruhová lišta - Pravý napaječ - SUPPLY RIGHT


3okruhový přípojnicový systém RCS750 je tvořen hliníkovými profily čtvercového průřezu v délkách 1, 2, 3 a 4 metry se čtyřmi vodiči. Je možné snadno vytvořit různé konfigurace: svislou nebo vodorovnou, s přisazenou nebo zapuštěnou stropní montáží nebo na volně stojících panelech. Systém lze použít také jako plovoucí strukturu. Všechna svítidla mají samostatné napájení a lze je spínat selektivně. Pro změnu uspořádání osvětlovacího systému lze svítidla jednoduše přesunout. Tímto způsobem lze vytvořit multifunkční systém pro bodové osvětlení i pro zavěšení reklamních a dekorativních předmětů. K dispozici je řada adaptérů, napaječů a příslušenství pro montáž.

Údaje o produktu

| General information | | Product data | |
|-----------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------------|
| Popis typu | SUPPLY RIGHT | Úplný kód výrobku | 871155914148099 |
| Příslušenství pro zavěšení | No [-] | Objednací název produktu | ZRS750 EP SL BK (XTS12-2+41-2) |
| Mechanické příslušenství | No [-] | EAN/UPC – výrobek | 8711559141480 |
| Barva příslušenství | BK | Objednací kód | 14148099 |
| Operating and electrical | | Číslování SAP – počet v balení | 1 |
| Elektrické příslušenství | EPSR [Pravý napaječ] | Číslování SAP – balení v krabici | 10 |
| Vstupní napětí | 250 V | Materiál SAP | 910502558418 |
| Obvod | 3C [3 okruhová lišta] | Celková hmotnost kopie (kus) | 0,070 kg |
| Mechanical and housing | | | |
| Rozměry (výška x šířka x hloubka) | NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in) | | |

3-obvodový, hranatý systém RCS750

Rozměrové výkresy



ZRS750 EPSL BK (XTS12-2+41-2)

