



Hlavní parametry

Řada výrobků	Mureva Styl
Kategorie	Tlačítko
Úprava zařízení	Mechanismus
Barevný odstín	Bílá (RAL 9003)

Doplňěk

Montáž zařízení	Zapuštěná Povrchová
Funkce spínače	Tlačítko
Akční člen	Tlačítko
Jmenovitý proud	10 A
[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V AC
Místní signalizace	LED blue
Proud I (A)	0.15 mA 250 V
Podmínky použití	Vnitřní/venkovní
Materiál	ABS (akrylonitril butadien-styren) Mosaz SEBS
Upevnění	Bezšroubový
Velikost připojovací svorky	1,5...2,5 mm ² neohebný 1,5...2,5 mm ² ohebný 1,5...2,5 mm ² ohebný
Délka holého konce vodiče	13 mm
Výška	71 mm
Šířka	71 mm
Hloubka	40 mm

Životní prostředí

označení kvality	NF CE EAC AENOR
stupeň krytí IP	IP55
stupeň ochrany IK	IK08
odolný proti působení plamene	Self-extinguishing 650 °C according to IEC 60695-2-1
standardy	EN 60669-1
teplota okolního vzduchu pro provoz	-5...40 °C
teplota okolí pro uskladnění	-25...55 °C

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------