



Hlavní parametry

Řada výrobků	Mureva Styl
Typ produktu nebo součásti	Zásuvka
Úprava zařízení	Kompletní výrobek
Konfigurace výstupu	2P + E s clonkami
Popis standardu pro zásuvky	Ochráné kontakty (schuko)
Standard pro zásuvku	Schuko
Barevný odstín	Grey (RAL 7016)

Doplňěk

Montáž zařízení	Povrchová
Jmenovitý proud	16 A
Počet výstupních napájecích zásuvek	2
[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V AC
Podmínky použití	Vnitřní/venkovní
Materiál	Mosaz PP PC (polykarbonát)
Upevnění	Bezšroubový
Velikost připojovací svorky	1...2.5 mm ² rigid 1...2.5 mm ² stranded 1...2.5 mm ² flexible
Délka holého konce vodiče	13 mm
Kabelová průchodka	Easy valve access Ø 6...12 mm
Výška	76 mm
Šířka	147 mm
Hloubka	64 mm

Životní prostředí

označení kvality	EAC AENOR
stupeň krytí IP	IP55
stupeň ochrany IK	IK08
odolný proti působení plamene	Self-extinguishing 650 °C according to IEC 60695-2-1
teplota okolního vzduchu pro provoz	-5...40 °C
teplota okolí pro uskladnění	-25...55 °C

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
-------------------------	----------------------------

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------