

LED pásek WW, 240LED 3206lm/m 38,4W/m, 24V, IP20

Kód produktu: **ML-126.706.60.X**


Typ produktu:

McLED Asist

+420 220 184 886

support@mcled.cz

Popis: **LED pásek SMD2835, teplá bílá (3000K), 38,4W, 240LED, 3206lm/m, segment 25mm, 6LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 54000h, šíře 12mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepicí páskou 3M, UV stabilní.**



Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **240**

Výkon na metr [W]: **38,4**

Světelný tok na metr [lm]: **3206**

Druh napětí: **DC**

Napětí světeln. zdroje [V]: **24 -**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Max. celkový příkon [W]: **38,4**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barevná teplota - rozsah [K]: **2800 - 3100**

Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**

Šířka [mm]: **12**

Výška / hloubka [mm]: **1,4**

Délka jednotlivých segmentů [mm]: **25**

S koncovým dílem: **ne**

Se sadou k připojení: **ne**

S ochranným krytem: **ne**

Samolepicí: **ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **2**

Průřez vodiče [mm²]: **1,31**

Způsob propojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 2835**

Barva základny: **bílá**

Barevná uniformita (MacAdamova elipsa):

SDCM3

Napětí světelného zdroje: **24**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **5**

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **10**

Pásek s délkou na míru: **ano**

Umístění: **suché prostředí**

Nutno umístit na hliníkový profil: **ano**

Barva světla: **teplá bílá WW**



Svítilivost: **extra vysoká**

Dělitelnost pásku po [mm]: **25 mm**


Počet připojovacích vodičů: **2**

Počet LED na segment: **6**

Záruka McLED [M]: **60**



WW 2800 - 3100 K	SMD 2835	240 LED/m	38,4 W/m	3206 lm/m	12 mm
IP 20	24 V DC	6 LED 25 mm	35000 h L70	120°	AL-Profil



<p>McLED LED pásek</p> <p>Toto svítidlo obsahuje zabudované světelné zdroje LED.</p> <p>A+ A+ A C D F</p> <p>L E D</p> <p>Světelné zdroje v tomto svítidle nelze vyměnit.</p> <p>874/2012</p>	<p>McLED LED strip</p> <p>This luminaire contains built-in LED lamps.</p> <p>A+ A+ A C D F</p> <p>L E D</p> <p>The lamps cannot be changed in the luminaire.</p> <p>874/2012</p>
---	--